

הנחייה מס' 71

י/ש/ת/

הנחיות בטיחות לעבודה עם מרסקת מכסחת ניידת רתומה לטרקטור / בובקט עובדי קבלן / קק"ל

תהליכי העבודה בהנחיה זו נקבעו "כסיכון קביל" בכפוף להוראות הבטיחות שבהנחיה זו.

הערכת סיכונים

שקלול	חומרה				סבירות			
	8	4	3	2	1	4	3	2

הנחיות בטיחות לעבודה עם מרסקת:

1. אין להעסיק או לאפשר העסקת / הפעלת מרסקת נגררת ללא רישוי מטעם משרד התחבורה ותעודות ביטוח חובה.
2. לפני תחילת הפעילות, יש לוודא כי הקבלן עומד בכל תנאי החוזה לרבות הצגת תעודות ביטוח.
3. לפני תחילת העבודה, יש לוודא כי שטח העבודה וסביבתו מסומנים ומשולטים בשילוט אזהרה לנופשים / מטיילים/ רוכבי אופניים וכו', יש לוודא כי אלה לא יתקרבו למרחק הקטן מ- 50 מטרים מהמרסקת.
4. אין להעסיק אדם בעבודה עם מרסקת ללא ביצוע סקר סיכונים ומתן הנחיות בטיחות ביחס **לסביבת העבודה בלבד**: בורות, מצוקים, טרסות, כבלי חשמל / טלפון, נפלים וחומרי נפץ, מזיקים מעופפים / זוחלים, (אין להרים/להזיז אבנים שלא לצורך מחשש לזוחלים מזיקים)
5. אין להעסיק או לאפשר העסקתו של אדם שאינו כשיר או מיומן.
6. אין להעסיק או לאפשר העסקתו של אדם ללא ציוד מגן אישי **בעל תו תקן**: קסדה, כפפות, נעלי בטיחות, אזניות / אטמי אוזניים, משקפי בטיחות. אין להתקרב למרסקת בלבוש מרושל שאינו צמוד לגוף.
7. יש לשמור מרחק מלוע המרסקת בהתאם להוראות יצרן ולא פחות מ- 50 מטר. סביב מרסקת ניידת, יש לשמור מרחק ברדיוס של לא פחות מ- 50 מטר מהמרסקת ו/או על פי הוראות יצרן.
8. יש להקפיד על בדיקה ויזואלית של המרסקת לפני תחילת העבודה: שברים, חיבורים וברגים רופפים, סדקים, מוליכי חשמל. **אין לעבוד או לאפשר עבודה עם כלי עבודה ללא חלקים / מגנים / פגוס.**
9. בשעת העבודה לרבות מילוי מיכלי הדלק, אין לעשן להבעיר אש ולשוחח בפלאפון / מכשיר קשר.
10. יש למלא דלק באופן ישיר למיכל, אין למלא דלק או שמן כאשר המרסקת מונעת, בגמר המילוי יש לנגב ולייבש דלק/שמן שנישפך על הכלי, יש להקפיד על סגירת טובה של כל מיכלי הדלק / שמן.
11. יש לשמור מרחק בטוח מהחלקים הנעים והחמים של מרסקת, אין להכניס, לקרב חלקי גוף לתחום העבודה של מרסקת ניידת.
12. בשל הרעש הכבד ממרסקות ובסביבתן, על המפעיל / מפקח להשתמש במשרוקית למתן הוראות, הנחיות ובשעת חירום.
13. יש לכבות את הכלי ולהמתין לקירורו לפני כל ביצע בדיקה, תיקון או טיפול.
14. בזמן העבודה יש להקפיד כי העמידה, הליכה, תעשה על קרקע יציבה וכי הצעידה תעשה אך ורק עם הפנים לכיוון ההליכה.
15. אין לבצע כל שינוי, להוסיף, לגרוע, חלקים מהכלי.
16. בזמן מנוחה / הפסקת עבודה יש אין לנוח לצד הכלי.
17. יש לאחסן, לשנע לחנות את המרסקת בצורה בטוחה.

גיליון סיכונים לעבודה עם מרסקת

מפגע – סיכון	פגיעה	הנחיות בטיחות	ציוד מגן אישי
נתזים מחלקים נעים ושברים, מרסקת ללא תו תקן, חלקים פגומים חלקים חסרים, חלקים ללא מיגון.	פגיעות, עיניים, ראש, גוף.	שימוש במרסקת תקינה, בדיקה יומית לפני תחילת העבודה, כיסוי חלקי מכונה נעים, שמירת מרחק	כיסוי גוף מלא, משקפי אבק, קסדה עם מגן פנים, כפפות, נעלי בטיחות.
עשן, אבק	חנק, שאיפת עשן, חוסר שדה ראייה	התייחסות לתנאי השטח/ מזג אויר, שמירת מרחק, שימוש במשרוקית	נישמת – EN 149, פחם פעיל / משרוקית
משקל כבד, עבודה ממושכת, עבודה בתנאים טופוגרפיים קשים / קיצונים.	פגיעות גב	הרמה נכונה, מנוחות קצובות, התייחסות לתנאי שטח.	נעלי בטיחות, חגורת גב.
פינות חדות, חלקים "צובטים" להבים, שרשראות, קצוות ענפים.	חתכים, תפיסת חלקי לבוש	עבודה נכונה, כיסוי מקומות חדים על ידי מגנים, לבוש צמוד לגוף.	כיסוי גוף מלא, משקפי אבק, קסדה עם מגן פנים, כפפות, נעלי בטיחות.
מפלט (אגוז) חם, חלקים נעים חמים דלק נוזל חם.	כוויה – שריפה	שמירת מרחק.	כיסוי גוף מלא, משקפי אבק, קסדה עם מגן פנים, כפפות, נעלי בטיחות.
רעש. מזיקים.	פגיעות אוזניים	שמירת מרחק.	אוזניות, אטמים
	עקיצות – הקשות	התייחסות לתנאי סביבה, בדיקה מוקדמת של האזור והחומרים.	כיסוי גוף מלא, משקפי אבק, קסדה עם מגן פנים, כפפות, נעלי בטיחות.

• בכל סוגיה יש לפנות למנהל הבטיחות טל' נייד - 050-7486633

בברכה,

אורי שמואלי
מנהל בטיחות ארצי