

**הנחייה מס' - 8**  
**י/ב/ש/ת/ח**  
**הנחיות לשימוש באפודי זיהוי**

**הנחייה זו תהיה בתוספת להנחיות בטיחות ייעודיות לתהליכי עבודה בהם נדרש להציב שילוט הוראה והנחייה. תהליכי עבודה אלה נקבעו "כסיכון קביל" בכפוף להוראות בטיחות ייעודיות ולהוראות שבהנחיה זו.**

**הערכת סיכונים**

שקלול	חומרה				סבירות			
	4	3	2	1	4	3	2	1
6								

באתרי עבודה ובמקומות עבודה קבועים או זמניים בהם מתבצעת עבודה בתנאי ראות מוגבלים לפרק זמן קצר או ארוך: לצידי כבישים ודרכים, בעבודה בדרכי עפר, בקרבת או לצד כלי רכב, טרקטורים, צמ"ה, בתנאי שריפה, חושך, אבק, יער סבוך, בסמוך למתוללים, וכו' יש ללבוש אפוד זיהוי במטרה להגביר את ערנות הנהגים, והעובדים במקום ולהקל בשעת חירום על חיפוש נעדרים וזיהוי נפגעים.  
נהגי צמ"ה, כבאיות, עוזרים וכו', ילבשו אף הם אפודי זיהוי במשך כל זמן העבודה, בתוך כלי הרכב ומחוצה לו. במקרים שהוזכרו לעיל יש ללבוש את האפוד מעל לבגד הקיים, לאבטח סגירה נכונה של האפוד על הגוף על ידי רצועות מתיחה, לאחר חגירת האפוד יש לאבטח ולקצר את חגורות האפוד כדי למנוע תפיסתם על ידי חלקים מכאניים נעים.

**אפיון: יש להבדיל בין אפוד זיהוי רגיל לבין אפוד זיהוי מעכב בעירה**

**אפוד זיהוי רגיל** יהיה עשוי מחומר קל, מאורר, ללא שרוולים, בצבע צהוב זוהר, על גב האפוד יתפרו אותיות קק"ל מחומר זוהר וכן שני פסים זוהרים נוספים בהיקף מלא של האפוד, אמצעי הזיהוי והאפוד יהיו בעלי תו תקן ישראלי 1258 או תקן אירופאי EN- 471.

**אפוד מעכב בעירה** עשוי מבד מעכב בעירה בעל תו תקן אירופאי: EN 531-532-533 מבנה האפוד יכלול שרוולים ארוכים, כובע כפוצ'ון, יכסה את אזור החלציים, כסי נשיאה למכשירי קשר ומים, תווית זיהוי באותיות קק"ל מחומר זוהר וארבעה פסים זוהרים בהיקף הגוף והידיים

**אחסון**: יש לאחסן את האפוד במקום נגיש בתיק או בשקית, אין לאחסן את האפוד בקרבת נוזלים, עצמים חדים וכו'. בגמר השימוש יש להחזירו למקום בטוח.

**אין לעבוד בתנאים שהוזכרו במסמך זה ללא אפוד זיהוי.**  
**אין לעבוד בקרבת אש וגיצים עם אפודי זיהוי שאינם חסיני אש**

\* **בכל סוגיה יש לפנות למנהל הבטיחות טל' נייד – 050-7486633**

בברכה ,

אורי שמואלי  
מנהל בטיחות ארצי